


7036M64040GL

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (M6) 40W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [mÅ³]	0.002266875
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	56°
Lumen* [Lm]	503l
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Mittlere Linsen 56° aus hochleistungs-PMMA
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	126
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7036M64040GL

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (M6) 40W 4000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7036M64040GL (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Halbwinkel 56° (M6) 40W 4000K Silber

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7036M64040GL

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (M6) 40W 4000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937