

7036S93050GD

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (S9) 50W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend DALI



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	155
Breite [mm]	45

7036S93050GD

Flutlichtstrahler 7036 POLAR 1M (S9) 50W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	325
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	155 mm (L) x 45 mm (P) x 325 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	4978
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrische 90°-Linsen aus PMMA mit hohem Wirkungsgrad
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	100
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7036S93050GD



Flutlichtstrahler 7036 POLAR IM (S9) 50W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend DALI

Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7036S93 - MAXI 7036S9300 | 4078 mm

Halbwinkel 40° (S9) 3000K 50W (S9)

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Lichtstrom 4000 lm

Lichtleistung 50W

Lichtfarbe 3000K

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937