

7037A64070GD

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (A6) 70W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm ² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50

7037A64070GD

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (A6) 70W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	9076
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	130
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7037A64070GD

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (A6) 70W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI






Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7037A6 - MAX 7037A64070 | 90°/90°

Halbwinkel 0°/90° (0°/90°) 10°/90° (0°/90°)

Leuchte

4 m 9 lx

6 m 4 lx

8 m 2 lx

10 m 2 lx

19 m x 21 m

28 m x 31 m

37 m x 41 m

47 m x 52 m

Fläche (l x b)

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937