

7037A64070GL

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (A6) 70W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50
Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [mÅ³]	0.00374125
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	9076
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° aus hochleistungs-PMMA
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	130
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7037A64070GL

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (A6) 70W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7037A64070GL - 70W 4000K (A6) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°

Halbwertsbreite 67° (180°/120°) - 180°/120°



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7037A64070GL

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (A6) 70W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937