

7037C33065GD

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (C3) 65W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm ² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50



Abmessung und Body

Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	32°
Lumen* [Lm]	8444
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Hochleistungs-Konzentrationslinse 32° aus PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	130
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	65
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7037C33065GD

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (C3) 65W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI






Steuerung

Ansteuerung


DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7037C3 - HAIN 7037C3000K | 65W 3000K
Halbwinkel 12° (typ.) 10° (max.)



Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx (1000000 cd/m²) - 1000 lx (1000000 cd/m²) - 1000 lx (1000000 cd/m²)
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx (1000000 cd/m²) - 1000 lx (1000000 cd/m²) - 1000 lx (1000000 cd/m²)
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx (1000000 cd/m²) - 1000 lx (1000000 cd/m²) - 1000 lx (1000000 cd/m²)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937