

7037M63070GL

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (M6) 70W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm ² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50

7037M63070GL

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (M6) 70W 3000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	56°
Lumen* [Lm]	8703
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere Linsen 56° aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	124
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7037M63070GL



Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (M6) 70W 3000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off

Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7037M6 - 140W 7037M63070 | Ø150 mm
Halbwinkel (50°) 100° 150° 200° 250° 300°

Leuchtdichte (Peakwert) 100000 lx
 Leuchtdichte (Mittelwert) 10000 lx
 Leuchtdichte (Mindestwert) 1000 lx

höhe	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	63 lx	4,2 m
6 m	28 lx	6,3 m
8 m	16 lx	8,4 m
10 m	10 lx	11 m



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937