

7037ME3070GD

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (ME) 70W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm ² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50



Abmessung und Body

Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	8412
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Straßenoptiken EN13201 Klasse ME aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	120
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7037ME3070GD




Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (ME) 70W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7037ME - HAIN 7037ME3070 | 8412 lm

Halbwinkel 40° (typ.) | 17° (max.) | 17° (min.)

asymmetrische Optik

Boden

Leuchte

4 m

6 m

8 m

10 m

17 lx

8 lx

4 lx

3 lx

9,3 m x 22 m

14 m x 33 m

19 m x 44 m

23 m x 55 m

Fläche (l x b)

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenhöhe

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite

Balkenlänge

Balkenbreite



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937