

7037S94065GL

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (S9) 65W 4000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

7037S94065GL

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (S9) 65W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	205
Breite [mm]	50
Höhe[mm]	365
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	3.7
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [mÅ³]	0.00374125
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	205 mm (L) x 50 mm (P) x 365 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	9056
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Symmetrische 90°-Linsen aus PMMA mit hohem Wirkungsgrad
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	139
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	65
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7037S94065GL

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (S9) 65W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7037S94065GL - 65W 4000K (S9) - 1000lm

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)

Halbwinkel 47° (S9) - 47° (S9)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7037S94065GL

Flutlichtstrahler 7037 POLAR 2M (S9) 65W 4000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com