

7038A53040GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 40W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55

7038A53040GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 40W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	55°
Lumen* [Lm]	6196
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Linsen 55° aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	155
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7038A53040GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 40W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K
Haben Sie noch Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

7038A53040GL - MAX 7038A53040GL - 40W 3000K

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937