


7038A54073GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 73W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

7038A54073GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 73W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [mÅ³]	0.006895625
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	55°
Lumen* [Lm]	11387
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asymmetrische Linsen 55° aus hochleistungs-PMMA
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	156
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	73
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7038A54073GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 73W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 73W 4000K Silber asymmetrisch

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Halbwinkel 55° (50° - 60°) (50° - 60°)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7038A54073GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 73W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937