


7038A54085GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 85W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

7038A54085GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 85W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [m ³]	0.006895625
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	55°
Lumen* [Lm]	13536
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asymmetrische Linsen 55° aus hochleistungs-PMMA
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	159
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	85
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7038A54085GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 85W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
--------------	--------

Eignung Innenräume, Außenräume






Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
1. Anschluss	
2. Anschluss	
3. Anschluss	
4. Anschluss	
5. Anschluss	
6. Anschluss	
7. Anschluss	
8. Anschluss	
9. Anschluss	
10. Anschluss	
11. Anschluss	
12. Anschluss	
13. Anschluss	
14. Anschluss	
15. Anschluss	
16. Anschluss	
17. Anschluss	
18. Anschluss	
19. Anschluss	
20. Anschluss	
21. Anschluss	
22. Anschluss	
23. Anschluss	
24. Anschluss	
25. Anschluss	
26. Anschluss	
27. Anschluss	
28. Anschluss	
29. Anschluss	
30. Anschluss	
31. Anschluss	
32. Anschluss	
33. Anschluss	
34. Anschluss	
35. Anschluss	
36. Anschluss	
37. Anschluss	
38. Anschluss	
39. Anschluss	
40. Anschluss	
41. Anschluss	
42. Anschluss	
43. Anschluss	
44. Anschluss	
45. Anschluss	
46. Anschluss	
47. Anschluss	
48. Anschluss	
49. Anschluss	
50. Anschluss	
51. Anschluss	
52. Anschluss	
53. Anschluss	
54. Anschluss	
55. Anschluss	
56. Anschluss	
57. Anschluss	
58. Anschluss	
59. Anschluss	
60. Anschluss	
61. Anschluss	
62. Anschluss	
63. Anschluss	
64. Anschluss	
65. Anschluss	
66. Anschluss	
67. Anschluss	
68. Anschluss	
69. Anschluss	
70. Anschluss	
71. Anschluss	
72. Anschluss	
73. Anschluss	
74. Anschluss	
75. Anschluss	
76. Anschluss	
77. Anschluss	
78. Anschluss	
79. Anschluss	
80. Anschluss	
81. Anschluss	
82. Anschluss	
83. Anschluss	
84. Anschluss	
85. Anschluss	
86. Anschluss	
87. Anschluss	
88. Anschluss	
89. Anschluss	
90. Anschluss	
91. Anschluss	
92. Anschluss	
93. Anschluss	
94. Anschluss	
95. Anschluss	
96. Anschluss	
97. Anschluss	
98. Anschluss	
99. Anschluss	
100. Anschluss	

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7038A54085GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 85W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937