


7038A54130GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 130W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [mÅ³]	0.006895625
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	55°
Lumen* [Lm]	17773
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asymmetrische Linsen 55° aus hochleistungs-PMMA
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	137
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	130
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7038A54130GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) 130W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
--------------	--------

Eignung	Innenräume, Außenräume
----------------	------------------------






Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
1. 230V/50Hz	
2. 230V/50Hz	
3. 230V/50Hz	
4. 230V/50Hz	
5. 230V/50Hz	
6. 230V/50Hz	
7. 230V/50Hz	
8. 230V/50Hz	
9. 230V/50Hz	
10. 230V/50Hz	
11. 230V/50Hz	
12. 230V/50Hz	
13. 230V/50Hz	
14. 230V/50Hz	
15. 230V/50Hz	
16. 230V/50Hz	
17. 230V/50Hz	
18. 230V/50Hz	
19. 230V/50Hz	
20. 230V/50Hz	
21. 230V/50Hz	
22. 230V/50Hz	
23. 230V/50Hz	
24. 230V/50Hz	
25. 230V/50Hz	
26. 230V/50Hz	
27. 230V/50Hz	
28. 230V/50Hz	
29. 230V/50Hz	
30. 230V/50Hz	
31. 230V/50Hz	
32. 230V/50Hz	
33. 230V/50Hz	
34. 230V/50Hz	
35. 230V/50Hz	
36. 230V/50Hz	
37. 230V/50Hz	
38. 230V/50Hz	
39. 230V/50Hz	
40. 230V/50Hz	
41. 230V/50Hz	
42. 230V/50Hz	
43. 230V/50Hz	
44. 230V/50Hz	
45. 230V/50Hz	
46. 230V/50Hz	
47. 230V/50Hz	
48. 230V/50Hz	
49. 230V/50Hz	
50. 230V/50Hz	
51. 230V/50Hz	
52. 230V/50Hz	
53. 230V/50Hz	
54. 230V/50Hz	
55. 230V/50Hz	
56. 230V/50Hz	
57. 230V/50Hz	
58. 230V/50Hz	
59. 230V/50Hz	
60. 230V/50Hz	
61. 230V/50Hz	
62. 230V/50Hz	
63. 230V/50Hz	
64. 230V/50Hz	
65. 230V/50Hz	
66. 230V/50Hz	
67. 230V/50Hz	
68. 230V/50Hz	
69. 230V/50Hz	
70. 230V/50Hz	
71. 230V/50Hz	
72. 230V/50Hz	
73. 230V/50Hz	
74. 230V/50Hz	
75. 230V/50Hz	
76. 230V/50Hz	
77. 230V/50Hz	
78. 230V/50Hz	
79. 230V/50Hz	
80. 230V/50Hz	
81. 230V/50Hz	
82. 230V/50Hz	
83. 230V/50Hz	
84. 230V/50Hz	
85. 230V/50Hz	
86. 230V/50Hz	
87. 230V/50Hz	
88. 230V/50Hz	
89. 230V/50Hz	
90. 230V/50Hz	
91. 230V/50Hz	
92. 230V/50Hz	
93. 230V/50Hz	
94. 230V/50Hz	
95. 230V/50Hz	
96. 230V/50Hz	
97. 230V/50Hz	
98. 230V/50Hz	
99. 230V/50Hz	
100. 230V/50Hz	

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7038A54130GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A5) I30W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937