

7038A63105GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A6) 105W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI



Ra
> 80

3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5,6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Schutzklasse	I
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	14823
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° aus hochleistungs-PMMA
Dimmbar	ja
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	141
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	105
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7038A63105GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A6) 105W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Sonstige technische Daten

Steuersignal	DALI
Eignung	Innenräume, Außenräume





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7038A63105GD - 105W 3000K (DALI) - 10500 lm
Halbwinkel: 70° (30° - 90°) asymmetrisch

Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x b)
4 m	7 lx	22 m x 21 m
6 m	3 lx	32 m x 32 m
8 m	2 lx	43 m x 42 m
10 m	1 lx	54 m x 53 m



Leuchtdichte (cd/dm) = Leuchtbild / Fläche (dm²)
 Leuchtbild = Leuchtbildformel: $L = \frac{I}{d^2}$ (Leuchtbildformel) / $I = L \cdot d^2$ (Leuchtbildformel) / $d = \sqrt{\frac{I}{L}}$ (Leuchtbildformel)
 Leuchtbild = Leuchtbildformel: $L = \frac{I}{d^2}$ (Leuchtbildformel) / $I = L \cdot d^2$ (Leuchtbildformel) / $d = \sqrt{\frac{I}{L}}$ (Leuchtbildformel)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7038A63105GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A6) 105W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937