

7038A63105GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A6) 105W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55

7038A63105GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A6) 105W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	14823
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	141
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	105
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7038A63105GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A6) 105W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off






Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7038A63105GL - 14000 lm

Halbwinkel 12° (typ.) 10° (min.) 14° (max.)

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 10° = 14000 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 12° = 11667 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 14° = 10000 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 16° = 8750 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 18° = 7778 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 20° = 7000 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 22° = 6364 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 24° = 5833 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 26° = 5385 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 28° = 5000 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 30° = 4667 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 32° = 4375 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 34° = 4118 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 36° = 3889 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 38° = 3684 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 40° = 3500 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 42° = 3333 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 44° = 3182 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 46° = 3043 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 48° = 2917 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 50° = 2800 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 52° = 2692 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 54° = 2593 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 56° = 2500 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 58° = 2414 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 60° = 2333 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 62° = 2257 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 64° = 2185 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 66° = 2117 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 68° = 2053 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 70° = 1993 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 72° = 1937 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 74° = 1884 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 76° = 1834 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 78° = 1787 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 80° = 1743 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 82° = 1701 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 84° = 1661 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 86° = 1623 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 88° = 1587 cd

Leuchtdichte (Richtwert) 14000 lm / 90° = 1553 cd

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937