

7038A64105GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A6) 105W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.



Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [mÅ³]	0.006895625
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	1581l
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° aus hochleistungs-PMMA
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	151
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	105
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7038A64105GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A6) 105W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

Flutlichter 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Haben Sie 100W (100W) 4000K (100W) 4000K

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7038A64105GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (A6) 105W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937