

7038C33I75GL

# Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (C3) 175W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



3000  
K

## Deklaration

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                  |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                       |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                   |
| Verwendung          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage                                   |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                      |
| Lieferumfang        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 295 |
| Breite [mm] | 55  |

7038C33175GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (C3) 175W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 425                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]             | 5.6                                                                                                                                                                         |
| Material Korpus          | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel<br>Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| Abmessungen [mm]         | 295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)                                                                                                                                         |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                           |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 32°                                            |
| Lumen* [Lm]              | 22758                                          |
| Binningtoleranz          | 3 step                                         |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                            |
| Reflektor                | Hochleistungs-Konzentrationslinse 32° aus PMMA |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                          |
| Lumen/Watt               | 130                                            |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung               |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 175     |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7038C33175GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (C3) 175W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend  
on/off




## Steuerung

Ansteuerung

on/off

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937