

7038M64120GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (M6) 120W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

7038M64120GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (M6) 120W 4000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Volumen [mÅ³]	0.006895625
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	56°
Lumen* [Lm]	17033
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Mittlere Linsen 56° aus hochleistungs-PMMA
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	142
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	120
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7038M64I20GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (M6) 120W 4000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7038M64I20GL (M6) 120W 4000K IP65

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Halbkegel (20°) 1000 lx (20°) 1000 lx

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7038M64120GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (M6) 120W 4000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com