


7038M64125GL

# Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (M6) 125W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                                  |
| <b>Technologie</b>         | LED                                                                                                                       |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                       |
| <b>Lebensdauer [h]</b>     | 100000                                                                                                                    |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                   |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage                                   |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                      |
| <b>Lieferumfang</b>        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |

7038M64125GL

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (M6) 125W 4000K Silber symmetrisch  
mittelstrahlend on/off

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 295                                                                                                                                                                         |
| Breite [mm]                 | 55                                                                                                                                                                          |
| Höhe[mm]                    | 425                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                        |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]                | 5.6                                                                                                                                                                         |
| Material Korpus             | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel<br>Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| Volumen [mÅ³]               | 0.006895625                                                                                                                                                                 |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                      |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                           |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                          |
| Abmessungen [mm]            | 295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)                                                                                                                                         |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                       |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 56°                                        |
| Lumen* [Lm]              | 18759                                      |
| Binningtoleranz          | 3 step                                     |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                        |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                     |
| Reflektor                | Mittlere Linsen 56° aus hochleistungs-PMMA |
| Dimmbar                  | nein                                       |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                      |
| Lumen/Watt               | 150                                        |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung           |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 125      |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (M6) 125W 4000K Silber symmetrisch  
mittelstrahlend on/off





|              |        |
|--------------|--------|
| Steuersignal | on/off |
|--------------|--------|

## Anschluss

## Steuerung

## Grafiken



|                |          |              |                      |
|----------------|----------|--------------|----------------------|
| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|----------------|----------|--------------|----------------------|



**7038M64125GL**

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (M6) 125W 4000K Silber symmetrisch  
mittelstrahlend on/off





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937