

7038M64150GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (M6) 150W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	295
Breite [mm]	55

7038M64150GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (M6) 150W 4000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	425
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.6
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	295 mm (L) x 55 mm (P) x 425 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	56°
Lumen* [Lm]	2161l
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere Linsen 56° aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	144
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7038M64150GD

Flutlichtstrahler 7038 IPADEL (M6) 150W 4000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend DALI





Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7038M64150GD - 140W 7038M64150GD (21811 lm)

Halbwinkel (°) 56° (50° - 62°) (50° - 62°)

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Leuchtdichte (lm/m²) 1000

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937