


7039A54080GL

# Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (A5) 80W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



**Ra**  
**> 80**

**4000**  
**K**

## Deklaration

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                                  |
| <b>Technologie</b>         | LED                                                                                                                       |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                       |
| <b>Lebensdauer [h]</b>     | 100000                                                                                                                    |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                   |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage                                   |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                      |
| <b>Lieferumfang</b>        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil. |



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 325                                                                                                                                                                         |
| Breite [mm]                 | 70                                                                                                                                                                          |
| Höhe[mm]                    | 500                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                        |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]                | 8.4                                                                                                                                                                         |
| Material Korpus             | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel<br>Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| Volumen [mÅ³]               | 0.011375                                                                                                                                                                    |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                      |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                           |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                          |
| Abmessungen [mm]            | 325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)                                                                                                                                         |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                            |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 55°                                             |
| Lumen* [Lm]              | 13473                                           |
| Binningtoleranz          | 3 step                                          |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                             |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                          |
| Reflektor                | Asymmetrische Linsen 55° aus hochleistungs-PMMA |
| Dimmbar                  | nein                                            |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                           |
| Lumen/Watt               | 168                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 80       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

7039A54080GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (A5) 80W 4000K Silber asymmetrisch  
breitstrahlend on/off



## Sonstige technische Daten

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Steuersignal | on/off                 |
| Eignung      | Innenräume, Außenräume |




## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken



### Ausleuchtung (Richtwert)

7039A54080GL - 80W Floodlight - 4000K - asymmetrisch (C50)

| Abstand | Leuchte | Fläche (l x b) |
|---------|---------|----------------|
| 4 m     | 10 lx   | 16 m x 13 m    |
| 6 m     | 4 lx    | 24 m x 19 m    |
| 8 m     | 2 lx    | 31 m x 25 m    |
| 10 m    | 2 lx    | 39 m x 32 m    |



Leuchtdichte (cd/m²) - Leuchtdichte (lx) - Leuchtdichte (lm/m²) - Leuchtdichte (lm/m²) - Leuchtdichte (lm/m²) - Leuchtdichte (lm/m²)

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



**7039A54080GL**

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (A5) 80W 4000K Silber asymmetrisch  
breitstrahlend on/off





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937