

7039A63105GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (A6) 105W 3000K Silber asymmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7039A63105GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (A6) 105W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	15925
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	152
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	105
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7039A63105GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (A6) 105W 3000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7039A6 - 100W 7039A63105GL - 100W 3000K

Leuchtdichte (lm/m²) 100W 3000K



Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	7 lx	21 m x 21 m
6 m	3 lx	32 m x 31 m
8 m	2 lx	42 m x 41 m
10 m	1 lx	53 m x 52 m



Leuchtdichte (lm/m²) 100W 3000K
Leuchtdichte (lm/m²) 100W 3000K
Leuchtdichte (lm/m²) 100W 3000K
Leuchtdichte (lm/m²) 100W 3000K
Leuchtdichte (lm/m²) 100W 3000K
Leuchtdichte (lm/m²) 100W 3000K

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937