

7039A64200GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (A6) 200W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7039A64200GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (A6) 200W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	65°
Lumen* [Lm]	27536
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Linsen 65° aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	138
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	200
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7039A64200GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (A6) 200W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI





Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7039A6 - 4000 7039A64200 | 2700K 14

Leuchtdichte (lm/m²) 1500 1500 1500 1500



Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	12 lx	21 m x 21 m
6 m	5 lx	32 m x 31 m
8 m	3 lx	42 m x 41 m
10 m	2 lx	53 m x 52 m



Leuchtdichte (lm/m²) 1500 1500 1500 1500

Leuchtdichte (lm/m²) 1500 1500 1500 1500

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937