

7039C34130GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (C3) 130W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7039C34130GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (C3) 130W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	32°
Lumen* [Lm]	20325
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Hochleistungs-Konzentrationslinse 32° aus PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	156
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	130
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7039C34130GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (C3) 130W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend DALI





Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7039C3 - H40 7039C34130GD | 20205 m

Leuchtdichte 10° (Bsp. C3) | 10° (Bsp. C3)

höhe	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	107 lx	2,7 m
6 m	47 lx	4 m
8 m	27 lx	5,3 m
10 m	17 lx	6,6 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
 Leuchtweite (Richtwert) in m
 Leuchtdichte (Richtwert) in lux
 Leuchtweite (Richtwert) in m
 Leuchtdichte (Richtwert) in lux
 Leuchtweite (Richtwert) in m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937