

7039M64280GL

# Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (M6) 280W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                          |
| <b>Technologie</b>         | LED                                                                                                               |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                               |
| <b>Lebensdauer [h]</b>     | 100000                                                                                                            |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                           |
| <b>Verwendung</b>          | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage                           |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                              |
| <b>Lieferumfang</b>        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm <sup>2</sup> vorgefertigt, Länge 1000 mm.<br>Aufhängungsbefestigungssystem enthalten |

7039M64280GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (M6) 280W 4000K Silber symmetrisch  
mittelstrahlend on/off

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 325                                                                                                                                                                         |
| Breite [mm]                 | 70                                                                                                                                                                          |
| Höhe[mm]                    | 500                                                                                                                                                                         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                        |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                        |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                        |
| Gewicht [kg]                | 8.4                                                                                                                                                                         |
| Material Korpus             | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel<br>Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| Volumen [mÅ³]               | 0.011375                                                                                                                                                                    |
| Produktfarbe                | silber                                                                                                                                                                      |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                           |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                          |
| Abmessungen [mm]            | 325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)                                                                                                                                         |
| Farbe:                      | Silber                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                       |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 56°                                        |
| Lumen* [Lm]              | 36003                                      |
| Binningtoleranz          | 3 step                                     |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                        |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                     |
| Reflektor                | Mittlere Linsen 56° aus hochleistungs-PMMA |
| Dimmbar                  | nein                                       |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                      |
| Lumen/Watt               | 129                                        |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung           |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 280      |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

7039M64280GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (M6) 280W 4000K Silber symmetrisch  
mittelstrahlend on/off



## Sonstige technische Daten

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Steuersignal | on/off                 |
| Eignung      | Innenräume, Außenräume |




## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

| Abstand | Beleuchtung | Durchmesser |
|---------|-------------|-------------|
| 4 m     | 115 lx      | 4,2 m       |
| 6 m     | 51 lx       | 6,3 m       |
| 8 m     | 29 lx       | 8,5 m       |
| 10 m    | 18 lx       | 11 m        |

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



**7039M64280GL**

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (M6) 280W 4000K Silber symmetrisch  
mittelstrahlend on/off





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937