

7039ME4080GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (ME) 80W 4000K Silber asymmetrisch breitstrahlend DALI



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7039ME4080GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (ME) 80W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	13170
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Asymmetrische Straßenoptiken EN13201 Klasse ME aus hochleistungs-PMMA
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	165
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	80
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7039ME4080GD

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (ME) 80W 4000K Silber asymmetrisch
breitstrahlend DALI

Steuerung

Ansteuerung

DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7039ME - HAK 7039ME4080 | 13170 lm

Leuchtdichte 117 lm/m² (500 lx) 17° beam (DALI) - asymmetrisches DALI

Stärke	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	11 lx	9,8 m x 29 m
6 m	5 lx	15 m x 43 m
8 m	3 lx	20 m x 58 m
10 m	2 lx	25 m x 72 m



Leuchtdichte: 117 lm/m² (500 lx) 17° beam (DALI) - asymmetrisches DALI

Leuchtdichte: 117 lm/m² (500 lx) 17° beam (DALI) - asymmetrisches DALI

Leuchtdichte: 117 lm/m² (500 lx) 17° beam (DALI) - asymmetrisches DALI

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937