

7039S93230GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (S9) 230W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Innen- und Außenbereich, mit Boden-, Wand-, Pfosten- und Deckenmontage
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1mm² vorkonfektioniert Länge 1000 mm.. Kabelverschraubung mit integriertem Kondensatschutzventil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	325
Breite [mm]	70

7039S93230GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (S9) 230W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	500
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	8.4
Material Korpus	Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung
Abmessungen [mm]	325 mm (L) x 70 mm (P) x 500 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	29842
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Symmetrische 90°-Linsen aus PMMA mit hohem Wirkungsgrad
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	130
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	230
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7039S93230GL

Flutlichtstrahler 7039 POLAR 4M (S9) 230W 3000K Silber symmetrisch
breitstrahlend on/off






Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7039-S9 - 4000 7039S93230GL - 230W 3000K
Hauptstrahlwinkel: 120° (S9) - 120° (S9)

Abstand	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	41 lx	7,6 m x 8 m
6 m	18 lx	11 m x 12 m
8 m	10 lx	15 m x 16 m
10 m	7 lx	19 m x 20 m



Leuchtdichte (Photometrisch) Lichtstärke in cd
Beleuchtung (lx) - 1 lx = 1 cd/m²
Lichtstrom - Lichtleistung (Watt) - 1 W = 1 lm
Lichtausbreitung (lm) - 1 lm = 1 W
Lichtausbreitung (lm) - 1 lm = 1 W

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937