



7045Q63006SL

## 7045 SIRO (Q6) 6W 3000K AISI 304



## Deklaration

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Taric Code       | 94051099                                      |
| Technologie      | LED                                           |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                           |
| Lebensdauer [h]  | 100000                                        |
| Garantie         | 7 Jahre                                       |
| Verwendung       | LED-Bodeneinbauleuchte begehbar und befahrbar |
| Lieferumfang     | Wandschalungsform aus PC inklusive.           |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 110 |
| Breite [mm] | 110 |
| Höhe[mm]    | 177 |

7045Q63006SL

7045 SIRO (Q6) 6W 3000K AISI 304



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                               |
| IP Schutzart                | IP67                                                                                                                                                               |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                               |
| Gewicht [kg]                | 0.65                                                                                                                                                               |
| Material Korpus             | Druckgussgehäuse aus Aluminium, lackiert mit thermohärtenden Polyesterepoxidpulvern, korrosionsbeständig, Farbe Schwarz. Rahmen aus Edelstahl AISI304, Farbe Grau. |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.0021417                                                                                                                                                          |
| Produktfarbe                | Edelstahl                                                                                                                                                          |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                  |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                 |
| Abmessungen [mm]            | 110 mm (L) x 110 mm (P) x 177 mm (H)                                                                                                                               |
| Farbe:                      | AISI 304                                                                                                                                                           |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                          |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°                                                                                                           |
| Lumen* [Lm]              | 648                                                                                                           |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                        |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                           |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                                                                        |
| Reflektor                | Weitwinkel-Flutlicht-Linse 60° Blendschutz aus hocheffizienten PMMA-Kunststoff. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas. |
| Dimmbar                  | nein                                                                                                          |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                         |
| Lumen/Watt               | 108                                                                                                           |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                              |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 6        |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

7045Q63006SL

7045 SIRO (Q6) 6W 3000K AISI 304



Sonstige technische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Steuersignal | on/off |
| Eignung      | Außen  |


Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

Grafiken



Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





**RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

**RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**