

7045Q64006GL

Einbauleuchte 7045 SIRO (Q6) 6W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off







4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Bodeneinbauleuchte begehbar und befahrbar
Lieferumfang	Wandschalungsform aus PC inklusive.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	110
Höhe[mm]	177
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP67

7045Q64006GL	Einbauleuchte 7045 SIRO (Q6) 6W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.65
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, lackiert mit thermohärtenden Polyesterepoxidpulvern, korrosionsbeständig, Farbe Schwarz. Rahmen aus Edelstahl AISI304, Farbe Grau.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 110 mm (P) x 177 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	669
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Weitwinkel-Flutlicht-Linse 60° Blendschutz aus hocheffizienten PMMA-Kunststoff. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	112
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	6
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off

7045Q64006GL

Einbauleuchte 7045 SIRO (Q6) 6W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937