

7045R34006SL

7045 SIRO (R3) 6W 4000K AISI 304







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Einbauleuchte Boden/Erdreich, bestehend aus Gehäuse und Gegenrahmen.
Lieferumfang	Wandschalungsform aus PC inklusive.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	-
Höhe[mm]	177

7045R34006SL	7045 SIRO (R3) 6W 4000K AISI 304

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.65
Material Korpus	Druckgegossenes Aluminiumgehäuse, beschichtet mit korrosionsbeständigen thermohärtenden Polyesterpulvern, Farbe Schwarz. Rahmen aus Edelstahl AISI304, Farbe Schwarz.
Produktfarbe	Edelstahl
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 177 mm (H)
Farbe:	AISI 304

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	660
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Spotlinse 36° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimiertem Lichtstrom. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	110
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	6
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7045R34006SL	7045 SIRO (R3) 6W 4000K AISI 304

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Außen


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937