



7050G63015NL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 15W 3000K
Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Spotleuchte für außen und innen, geeignet zur Bodenmontage.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm ² , vorgefertigt, Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Direktversorgung AC mit Phasenanschnitt-Dimmung

Abmessung und Body

Länge[mm]	94
Breite [mm]	110
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7050G63015NL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 15W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.35
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, mit thermohärtenden Polyester-Pulverlack korrosionsbeständig beschichtet, Farben weiß, grau, Corten, grün und anthrazit. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extrawhite, Stärke 4 mm
Abmessungen [mm]	94 mm (L) x 110 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1176
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Reflektor	Diffusionslinsee 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus extra-klarem Glas.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	78
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7050G63015NL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 15W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend
on/off






Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)
7050G6 - max 1000lx @ 3m - 117lx @
Halbmeter (30°-45°) - 20° oder 25°



Abstand	Beleuchtung	Quadratmeter
3 m	208 lx	2,7 m
4 m	117 lx	3,5 m
5 m	75 lx	4,4 m
6 m	52 lx	5,3 m



Unterbrechung: 1000lx @ 3m - 117lx @ 4m - 75lx @ 5m - 52lx @ 6m
Lichtfeld: 1000lx @ 3m - 117lx @ 4m - 75lx @ 5m - 52lx @ 6m
Lichtfeld: 1000lx @ 3m - 117lx @ 4m - 75lx @ 5m - 52lx @ 6m



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937