

7050G64005BL

Wandleuchte 7050 ROD (G6) 5W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Spotleuchte für außen und innen, geeignet zur Bodenmontage.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm², vorgefertigt, Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Direktversorgung AC mit Phasenanschnitt-Dimmung

Abmessung und Body

Länge[mm]	94
Breite [mm]	110
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

7050G64005BL	Wandleuchte 7050 ROD (G6) 5W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.35
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, mit thermohärtenden Polyester-Pulverlack korrosionsbeständig beschichtet, Farben weiß, grau, Corten, grün und anthrazit. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extrawhite, Stärke 4 mm
Abmessungen [mm]	94 mm (L) x 110 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	419
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Reflektor	Diffusionslinsee 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus extra-klarem Glas.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	84
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


7050G64005BL	Wandleuchte 7050 ROD (G6) 5W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off


Steuerung


Ansteuerung	on/off

Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937