

7050M33015CL

Wandleuchte 7050 ROD (M3) 15W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off







Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	ROD
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	75.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7050M33015CL	Wandleuchte 7050 ROD (M3) 15W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	94 (L)
Breite [mm]	60 (P)
Höhe[mm]	110 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0,35
Material Korpus	Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert mit Epoxidpulvern
Produktfarbe	Corten
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Extraklarer Glasdiffusor
Farbe:	corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	1142
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	M3
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	77
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend

Elektrische Daten


Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V


7050M33015CL	Wandleuchte 7050 ROD (M3) 15W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off


Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Grafiken









Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937