

7050M33015SL

Wandleuchte 7050 ROD (M3) 15W 3000K Silber
symmetrisch engstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Fluter Spot für Außen- und Innenbereich, geeignet für Boden-/Fußbodeninstallation und Wandmontage.
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm ² vormontiert Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Entlüftungsventil gegen Kondensatbildung. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung

Abmessung und Body

Länge[mm]	94
Breite [mm]	110

7050M33015SL

Wandleuchte 7050 ROD (M3) 15W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.35
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermoerhärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	94 mm (L) x 110 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	1142
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Reflektor	Mittlere Spotlinse 36° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus extra-klarem Glas.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	76
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7050M33015SL

Wandleuchte 7050 ROD (M3) 15W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend
on/off






Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7050M33015SL - 15W 3000K Silber

Halbwinkel 10° (30°) / 17° (36°)



Abstand	Beleuchtung	Quadratmeter
3 m	326 lx	1,7 m
4 m	183 lx	2,3 m
5 m	117 lx	2,8 m
6 m	82 lx	3,4 m

Unterbrechung: 100% (100%)
Lichtquelle: 15W (15W) / 3000K (3000K)
Lichtfeld: 10° (30°) / 17° (36°) / 10° (30°) / 17° (36°) / 10° (30°) / 17° (36°)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937