



7050M63005NL

Wandleuchte 7050 ROD (M6) 5W 3000K

Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler für Außen- und Innenbereich, Boden- oder Wandmontage
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm ² vormontiert Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Entlüftungsventil gegen Kondensatbildung. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung

Abmessung und Body

Länge[mm]	94
Breite [mm]	110
Höhe[mm]	60

7050M63005NL

Wandleuchte 7050 ROD (M6) 5W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.35
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermoerhärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	94 mm (L) x 110 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	392
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Reflektor	Diffusionslinsee 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus extra-klarem Glas.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	78
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7050M63005NL

Wandleuchte 7050 ROD (M6) 5W 3000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend
on/off





Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7050M6 - 5W 3000K (CRI > 90)

Halbwinkel 24° (Bsp. CRI > 90) (CRI > 90)



Leuchtdichte (Richtwert) - 1000 lx (CRI > 90)
Leuchtdichte (Richtwert) - 1000 lx (CRI > 90)
Leuchtdichte (Richtwert) - 1000 lx (CRI > 90)
Leuchtdichte (Richtwert) - 1000 lx (CRI > 90)
Leuchtdichte (Richtwert) - 1000 lx (CRI > 90)
Leuchtdichte (Richtwert) - 1000 lx (CRI > 90)
Leuchtdichte (Richtwert) - 1000 lx (CRI > 90)
Leuchtdichte (Richtwert) - 1000 lx (CRI > 90)
Leuchtdichte (Richtwert) - 1000 lx (CRI > 90)
Leuchtdichte (Richtwert) - 1000 lx (CRI > 90)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937