



Wandleuchte 7050 ROD (M6) 15W 4000K

Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	ROD
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte
Verwendung	LED-Strahler für Außen- und Innenbereich, Boden- oder Wandmontage
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H05RN-F 3x1 mm ² vormontiert Länge 800 mm. Integriertes osmotisches Entlüftungsventil gegen Kondensatbildung. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung

7050M64015NL

Wandleuchte 7050 ROD (M6) 15W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	94
Breite [mm]	110
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.35
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermoerhärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm.
Produktfarbe	anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	94 mm (L) x 110 mm (P) x 60 mm (H)
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Extraklarer Glasdiffusor
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1258
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h L80-B20 > 50.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusionslinsee 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus extra-klarem Glas.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	84
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7050M64015NL

Wandleuchte 7050 ROD (M6) 15W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend
on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7050M6 - 1440 7050M64015 - 1250 mm

Abstrahlwinkel 24° (typ.) 20° (min.) 28° (max.)



Lichtausbreitung (Richtwert) - Lichtstrom 1000 lm

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Lichtstrom 1000 lm (typ.) 800 lm (min.) 1200 lm (max.)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937