


7051C33010BL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C3) 10W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Spot-Strahler für außen und innen, geeignet zur Montage auf Boden/Fußboden, Wand und Decke
Lieferumfang	Integrierte, dichte Kabelkammer im Gehäuse.. Integrierte osmotisches Ventil gegen Kondensation.. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung.

Abmessung und Body

Länge[mm]	65
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	124

7051C33010BL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C3) 10W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit thermogehärteten polyesterpulvern korrosionsbeständig, Farbe Corten. Diffusor aus ebener gehärteter Extraweisglas Stärke 4 mm
Abmessungen [mm]	65 mm (L) x 45 mm (P) x 124 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	937
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Spotoptik 30° mit metallisiertem Polycarbonat-Reflektor mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, blendungsfrei und reflexionsarm. Diffusor aus Flachglas gehärtet extraklarspessore 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	94
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7051C33010BL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C3) 10W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend
on/off







Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937