



7051C34015CL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C3) 15W 4000K  
Corten symmetrisch engstrahlend on/off



4000  
K

Deklaration

|                  |                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                                                                                 |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                      |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                  |
| Verwendung       | LED-Spot-Strahler für außen und innen, geeignet zur Montage auf Boden/Fußboden, Wand und Decke                                                           |
| Lieferumfang     | Integrierte, dichte Kabelkammer im Gehäuse.. Integrierte osmotisches Ventil gegen Kondensation.. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung. |

Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 65  |
| Breite [mm] | 45  |
| Höhe[mm]    | 124 |

7051C34015CL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C3) 15W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                 |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht [kg]             | 0.50                                                                                                                                                                                 |
| Material Korpus          | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit thermogehärteten polyesterpulvern korrosionsbeständig, Farbe Corten. Diffusor aus ebener gehärteter Extraweisglas Stärke 4 mm |
| Abmessungen [mm]         | 65 mm (L) x 45 mm (P) x 124 mm (H)                                                                                                                                                   |
| Farbe:                   | Corten                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                               |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 30°                                                                                                                                                                                |
| Lumen* [Lm]              | 1502                                                                                                                                                                               |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                             |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h                                                                                                                                                                 |
| Reflektor                | Spotoptik 30° mit metallisiertem Polycarbonat-Reflektor mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, blendungsfrei und reflexionsarm. Diffusor aus Flachglas gehärtet extraklarspessore 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                              |
| Lumen/Watt               | 100                                                                                                                                                                                |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                   |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 15      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7051C34015CL





Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C3) 15W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend  
on/off



Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken



Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937