

7051C34015NL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C3) 15W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	SNAP
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte
Verwendung	LED-Spot-Strahler für außen und innen, geeignet zur Montage auf Boden/Fußboden, Wand und Decke
Lieferumfang	Integrierte, dichte Kabelkammer im Gehäuse.. Integrierte osmotisches Ventil gegen Kondensation.. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung.

7051C34015NL	Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C3) 15W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	65
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	124
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit thermogehärteten polyesterpulvern korrosionsbeständig, Farbe Corten. Diffusor aus ebener gehärteter Extraweisglas Stärke 4 mm
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	65 mm (L) x 45 mm (P) x 124 mm (H)
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Extraklarer Glasdiffusor
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	1502
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Spotoptik 30° mit metallisiertem Polycarbonat-Reflektor mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, blendungsfrei und reflexionsarm. Diffusor aus Flachglas gehärtet extraklarspessore 4 mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	100
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7051C34015NL	Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C3) 15W 4000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off

Grafiken









Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937