



7051C63005CL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C6) 5W 3000K
Corten symmetrisch mittelstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Spot-Strahler für außen und innen, geeignet zur Montage auf Boden/Fußboden, Wand und Decke
Lieferumfang	Integrierte, dichte Kabelkammer im Gehäuse.. Integrierte osmotisches Ventil gegen Kondensation.. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung.

Abmessung und Body

Länge[mm]	65
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	124

7051C63005CL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C6) 5W 3000K Corten symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtenden Polyesterantikorrosionspulvern, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm
Abmessungen [mm]	65 mm (L) x 45 mm (P) x 124 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	480
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Mittlere Streulichtoptik 60° mit metallisiertem Polycarbonatreflektor hoher Lichtausbeute, Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, ebene Oberfläche, 4 mm Dicke.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	96
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7051C63005CL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C6) 5W 3000K Corten symmetrisch mittelstrahlend
on/off






Steuerung

Ansteuerung

on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7051C63005CL - 5W/3000K/50° - 1480lm

Halbwinkel 50° (C6) - 50° oder 200°

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand

Leuchte

4 m 32 lx 3,9 m

6 m 14 lx 5,9 m

8 m 8 lx 7,8 m

10 m 5 lx 9,8 m

Abstand



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937