



7051C63010NL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C6) 10W 3000K Anthrazit symmetrisch mittelstrahlend on/off



Ra
> 80

3000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	SNAP
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte
Verwendung	LED-Spot-Strahler für außen und innen, geeignet zur Montage auf Boden/Fußboden, Wand und Decke
Lieferumfang	Integrierte, dichte Kabelkammer im Gehäuse.. Integrierte osmotisches Ventil gegen Kondensation.. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung.

7051C63010NL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C6) 10W 3000K Anthrazit symmetrisch
mittelstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	65
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	124
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtenden Polyesterantikorrosionspulvern, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm
Produktfarbe	anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	65 mm (L) x 45 mm (P) x 124 mm (H)
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Extraktarer Glasdiffusor
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	960
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Mittlere Streulichtoptik 60° mit metallisiertem Polycarbonatreflektor hoher Lichtausbeute, Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, ebene Oberfläche, 4 mm Dicke.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	96
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7051C63010NL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C6) 10W 3000K Anthrazit symmetrisch
mittelstrahlend on/off



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937