





WEB



## Deklaration

## Abmessung und Body

**Haben Sie noch Fragen?** Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!  
sprs.co, office@sprs.co | SPRS GmbH, Stelzhamerstraße 6, 4053 HAID, AT  
Technische Änderungen vorbehalten. 09/26

7051C64010CL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C6) 10W 4000K Corten symmetrisch  
mittelstrahlend on/off



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                      |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                      |
| Gewicht [kg]             | 0.50                                                                                                                                                                      |
| Material Korpus          | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtenden Polyesterantikorrosionspulvern, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm |
| Abmessungen [mm]         | 65 mm (L) x 45 mm (P) x 124 mm (H)                                                                                                                                        |
| Farbe:                   | Corten                                                                                                                                                                    |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                                      |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°                                                                                                                                                                                       |
| Lumen* [Lm]              | 1027                                                                                                                                                                                      |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                    |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 75.000 h                                                                                                                                                                        |
| Reflektor                | Mittlere Streulichtoptik 60° mit metallisiertem Polycarbonatreflektor hoher Lichtausbeute, Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, ebene Oberfläche, 4 mm Dicke. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                     |
| Lumen/Watt               | 103                                                                                                                                                                                       |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                          |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 10      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7051C64010CL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C6) 10W 4000K Corten symmetrisch  
mittelstrahlend on/off







## Steuerung

## Ansteuerung

on/off

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



# INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937