



7051C64010GL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C6) 10W 4000K  
Grau symmetrisch mittelstrahlend on/off



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

Deklaration

|                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | SNAP                                                                                                                                                     |
| Herkunftsland       | Italien                                                                                                                                                  |
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                 |
| Technologie         | LED                                                                                                                                                      |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                      |
| Lebensdauer [h]     | 75000                                                                                                                                                    |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                  |
| Produkt Typ         | Wandleuchte                                                                                                                                              |
| Verwendung          | LED-Spot-Strahler für außen und innen, geeignet zur Montage auf Boden/Fußboden, Wand und Decke                                                           |
| Lieferumfang        | Integrierte, dichte Kabelkammer im Gehäuse.. Integrierte osmotisches Ventil gegen Kondensation.. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung. |

7051C64010GL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C6) 10W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 65                                                                                                                                                                        |
| Breite [mm]                 | 45                                                                                                                                                                        |
| Höhe[mm]                    | 124                                                                                                                                                                       |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                                                      |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                                                                                                      |
| Schutzklasse II - Isolation | nein                                                                                                                                                                      |
| Gewicht [kg]                | 0.50                                                                                                                                                                      |
| Material Korpus             | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtenden Polyesterantikorrosionspulvern, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                                                         |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja                                                                                                                                                                        |
| Abmessungen [mm]            | 65 mm (L) x 45 mm (P) x 124 mm (H)                                                                                                                                        |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                         |
| Glas-/Schirmmaterial        | Extraktarer Glasdiffusor                                                                                                                                                  |
| Farbe:                      | Grau                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                                                                                                                                                                      |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 60°                                                                                                                                                                                       |
| Lumen* [Lm]                  | 1027                                                                                                                                                                                      |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                                                                                                                                    |
| Lichtstromrückgang           | L80-B50 > 75.000 h                                                                                                                                                                        |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                                                                                                                                                    |
| Reflektor                    | Mittlere Streulichtoptik 60° mit metallisiertem Polycarbonatreflektor hoher Lichtausbeute, Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, ebene Oberfläche, 4 mm Dicke. |
| Dimmbar                      | nein                                                                                                                                                                                      |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                     |
| Lumen/Watt                   | 103                                                                                                                                                                                       |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                                                                                                                                                                               |
| Ausstrahlungs Geometrie      | breitstrahlend                                                                                                                                                                            |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                          |

7051C64010GL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (C6) 10W 4000K Grau symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 10       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C       |
| Steuersignal             | on/off                 |
| Eignung                  | Innenräume, Außenräume |




## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

## Grafiken



### Ausleuchtung (Richtwert)

7051C6 - MAX 7051C64010 - 1007794

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

Höhenwert 200 mm (100°) 100° (100°)

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**