

7051P34010BL

Flutlichtstrahler 7051 SNAP (P3) 10W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Spot-Strahler für außen und innen, geeignet zur Montage auf Boden/Fußboden, Wand und Decke
Lieferumfang	Integrierte, dichte Kabelkammer im Gehäuse.. Integrierte osmotisches Ventil gegen Kondensation.. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung.

Abmessung und Body

Länge[mm]	70
Breite [mm]	45
Höhe[mm]	164

7051P34010BL	Flutlichtstrahler 7051 SNAP (P3) 10W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit thermohärtenden Polyesterantikorrosionspudern, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklahr, Stärke 4 mm
Abmessungen [mm]	70 mm (L) x 45 mm (P) x 164 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	1002
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000 h
Reflektor	Spotoptik 30° mit metallisiertem Polycarbonat-Reflektor mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, blendungsfrei und reflexionsarm. Diffusor aus Flachglas gehärtet extraklarspessore 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	100
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


7051P34010BL	Flutlichtstrahler 7051 SNAP (P3) 10W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937