

7052M33005BL

# Deckenleuchte 7052 ELOS (M3) 5W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off






3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation. |
| **Lieferumfang** | Neoprenkabel H05RN-F 3x1 mm² vorkonfektioniert Länge 150 mm.. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil.. Direkte AC-Versorgung mit Phasenanschnittdimmer. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 109 |
| **Höhe[mm]** | 78 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |

| | |
|---|---|
| **7052M33005BL** | Deckenleuchte 7052 ELOS (M3) 5W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | 0.50 |
| **Material Korpus** | Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermoerhärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm. |
| **Abmessungen [mm]** | 109 mm (L) x 78 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 36° |
| **Lumen* [Lm]** | 381 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 >75.000 h |
| **Reflektor** | Optik mittel 36° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt. Diffusor aus gehärtetem Weißglas, Stärke 4 mm. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 76 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 5 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |


**7052M33005BL**


Deckenleuchte 7052 ELOS (M3) 5W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off

## Grafiken






## Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937