



7052M33010BL

# Deckenleuchte 7052 ELOS (M3) 10W 3000K

## Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off



3000  
K

### Deklaration

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                                                                                                                  |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                       |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                                                   |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.                                                                                                           |
| Lieferumfang     | Neoprenkabel H05RN-F 3x1 mm <sup>2</sup> vorkonfektioniert Länge 150 mm.. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil.. Direkte AC-Versorgung mit Phasenanschnittdimmer. |

### Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 109  |
| Höhe[mm]                 | 78   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7052M33010BL

Deckenleuchte 7052 ELOS (M3) 10W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.50                                                                                                                                                                             |
| Material Korpus  | Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermoerhärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm. |
| Abmessungen [mm] | 109 mm (L) x 78 mm (H)                                                                                                                                                           |
| Farbe:           | Weiß                                                                                                                                                                             |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                           |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 36°                                                                                                                            |
| Lumen* [Lm]              | 761                                                                                                                            |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                         |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 >75.000 h                                                                                                              |
| Reflektor                | Optik mittel 36° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt. Diffusor aus gehärtetem Weißglas, Stärke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                          |
| Lumen/Watt               | 76                                                                                                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                               |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 10      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung



|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

7052M33010BL

Deckenleuchte 7052 ELOS (M3) 10W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend  
on/off



## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7052M33010BL - 10W 3000K 10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°

10° 17° 30°



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937