



7052M34005SL

Deckenleuchte 7052 ELOS (M3) 5W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.
Lieferumfang	Neoprenkabel H05RN-F 3x1 mm ² vorkonfektioniert Länge 150 mm.. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil.. Direkte AC-Versorgung mit Phasenanschnittdimmer.

Abmessung und Body

Länge[mm]	109
Höhe[mm]	78
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7052M34005SL

Deckenleuchte 7052 ELOS (M3) 5W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermoerhärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas extraklar, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	109 mm (L) x 78 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	407
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mittel 36° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt. Diffusor aus gehärtetem Weißglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	81
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7052M34005SL

Deckenleuchte 7052 ELOS (M3) 5W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7052M3 - 5W 4000K 1 - 407 lm

Halbwinkel 10° (typ.) 17° (max.) 240°



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
3 m	116 lx	1,7 m
4 m	65 lx	2,3 m
5 m	42 lx	2,8 m
6 m	29 lx	3,4 m



Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx (typ.) 1700 lx (max.) 2400 lx (max.)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937