



7052M63005SL

Deckenleuchte 7052 ELOS (M6) 5W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.
Lieferumfang	Neoprenkabel H05RN-F 3x1 mm ² vorkonfektioniert Länge 150 mm.. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil.. Direkte AC-Versorgung mit Phasenanschnittdimmer.

Abmessung und Body

Länge[mm]	109
Höhe[mm]	78
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7052M63005SL

Deckenleuchte 7052 ELOS (M6) 5W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Corten. Diffusor aus ebener gehärteter Extrakristallglasscheibe, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	109 mm (L) x 78 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	392
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Mittlere Streuoptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Linse, blendungsfrei und entspiegelt. Diffusor aus extra-weißem Hartglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	78
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7052M63005SL

Deckenleuchte 7052 ELOS (M6) 5W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7052M63005SL - 5W 3000K 3000K
Höhenwerte ab 3m (3m) - 10m (10m) - 15m (15m)

3m 4m 5m 6m

69 lx 39 lx 25 lx 17 lx

2,7 m 3,5 m 4,4 m 5,3 m

3m 4m 5m 6m

69 lx 39 lx 25 lx 17 lx

2,7 m 3,5 m 4,4 m 5,3 m

3m 4m 5m 6m

69 lx 39 lx 25 lx 17 lx

2,7 m 3,5 m 4,4 m 5,3 m

3m 4m 5m 6m

69 lx 39 lx 25 lx 17 lx

2,7 m 3,5 m 4,4 m 5,3 m

3m 4m 5m 6m

69 lx 39 lx 25 lx 17 lx

2,7 m 3,5 m 4,4 m 5,3 m



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937