


7052M63007BL

Deckenleuchte 7052 ELOS (M6) 7W 3000K

Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.
Lieferumfang	Neoprenkabel H05RN-F 3x1 mm² vorkonfektioniert Länge 150 mm.. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil.. Direkte AC-Versorgung mit Phasenanschnittdimmer.

Abmessung und Body

Länge[mm]	109
Höhe[mm]	78
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7052M63007BL

Deckenleuchte 7052 ELOS (M6) 7W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Corten. Diffusor aus ebener gehärteter Extrakristallglasscheibe, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	109 mm (L) x 78 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	549
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Mittlere Streuoptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Linse, blendungsfrei und entspiegelt. Diffusor aus extra-weißem Hartglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	78
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	7
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7052M63007BL

Deckenleuchte 7052 ELOS (M6) 7W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7052M6 - 7W 3000K 3000K 1. 500 lm

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°

Halbwertsbreite (HWP) 10° 10° 10° 10°



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com