

7052M63010CL

Deckenleuchte 7052 ELOS (M6) 10W 3000K Corten symmetrisch mittelstrahlend on/off







3000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Deckeninstallation.
Lieferumfang	Neoprenkabel H05RN-F 3x1 mm² vorkonfektioniert Länge 150 mm.. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil.. Direkte AC-Versorgung mit Phasenanschnittdimmer.

Abmessung und Body

Länge[mm]	109
Höhe[mm]	78
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7052M63010CL	Deckenleuchte 7052 ELOS (M6) 10W 3000K Corten symmetrisch mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, beschichtet mit thermohärtenden Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Corten. Diffusor aus ebener gehärteter Extrakristallglasscheibe, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	109 mm (L) x 78 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	784
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Mittlere Streuloptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Linse, blendungsfrei und entspiegelt. Diffusor aus extra-weißem Hartglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	78
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off


7052M63010CL


Deckenleuchte 7052 ELOS (M6) 10W 3000K Corten symmetrisch mittelstrahlend on/off

Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937