

7054B33009CD

Wandleuchte 7054 MILO (B3) 9W 3000K Corten direkt-indirekt engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner elektronischer Treiber

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7054B33009CD

Wandleuchte 7054 MILO (B3) 9W 3000K Corten direkt-indirekt engstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.95
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverlackiert mit hitzebeständigen Polyesterpulvern mit Korrosionsschutz, Farbe Silber. Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 112 mm (P) x 70 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°/30°
Lumen* [Lm]	1267
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Optik mit Doppelstrahlung Spot 30°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Entspiegelung. Reflektor aus Stahlblech schwarz. Ebenes gehärtetes Extraclear-Glas Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	141
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------




7054B33009CD

Wandleuchte 7054 MILO (B3) 9W 3000K Corten direkt-indirekt engstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



WEB

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7054B3 - 9W 3000K (B3) - 1000 lx
Höhenabstand 17 cm (B3) 17 cm (B3)

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx


1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx

1000 lx



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937